





# TIRANTI IN FUNE ANIMA TESSILE

Fune Rope  Ø mm	Portata WLL		Portata WLL		Dimensione asole Eyes dimension	Redancia Thimble
	 Kg	 Kg	 Kg	 Kg	AxB mm	C mm
3	103	205	145	103	24 x 48	9
4	182	365	258	182	32 x 64	14
5	285	570	403	285	40 x 80	16
6	416	832	589	416	48 x 96	18
8	728	1.455	1.029	728	64 x 128	24
10	1.146	2.291	1.621	1.146	80 x 160	28
12	1.637	3.273	2.315	1.637	96 x 192	32
14	2.241	4.482	3.170	2.241	112 x 224	36
16	2.940	5.880	4.159	2.940	128 x 256	38
18	3.742	7.484	5.293	3.742	144 x 288	45
20	4.619	9.239	6.534	4.619	160 x 320	50
22	5.597	11.195	7.917	5.597	176 x 352	56
24	6.663	13.325	9.424	6.663	192 x 384	62
26	7.811	15.622	11.048	7.811	208 x 416	70
28	9.088	18.175	12.854	9.088	224 x 448	75
30	10.430	20.859	14.752	10.430	240 x 480	80
32	11.863	23.726	16.779	11.863	256 x 512	100
34	13.393	26.786	18.943	13.393	272 x 544	115
36	15.045	30.090	21.280	15.045	288 x 576	115
38	16.763	33.526	23.710	16.763	304 x 608	120
40	18.574	37.148	26.271	18.574	320 x 640	120
42	20.278	40.557	28.682	20.278	336 x 672	130
44	22.267	44.535	31.496	22.267	352 x 704	130
46	24.326	48.653	34.408	24.326	368 x 736	145
48	26.496	52.991	37.476	26.496	384 x 768	145
50	28.742	57.484	40.654	28.742	400 x 800	145

- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- Su richiesta disponibili con manicotto tronco conico.
- Tolerances according to EN standards.
- Upon demand available with tapered sleeve.

## Tipo AS-AS


Con asole

Fune zincata tipo AZN 619 T - AZN 636 T - Anima tessile  
Lunghezza minima L: circa 50 volte il diametro della fune.

### AS-AS Type

With soft eyes

Galvanized wire rope type AZN 619 T - AZN 636 T - Fiber core  
Minimum length L: 50 times the wire rope diameter.



## Tipo RD-RD

Con redance

Fune zincata tipo AZN 619 T - AZN 636 T - Anima tessile  
Lunghezza minima L: circa 33 volte il diametro della fune.

### RD-RD Type

With thimbles

Galvanized wire rope type AZN 619 T - AZN 636 T - Fiber core  
Minimum length L: 33 times the wire rope diameter.

